



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0034 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

KEMMLIT-Bauelemente GmbH

Maltschachstr. 37
72144 Dußlingen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

**Raumgliederungselemente
Trennwandsystem
für den öffentlichen Sanitärbereich**

Geprüft nach:

PPP 52192C:2024
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.

Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.:

713374868-1 Rev. 01

Gültig bis:

2030-10-19

Datum,

2025-10-20

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0034 Rev. 00

Modell(e): **cronus NR (Nassraum)**
cronus GL (Glaslösung)
cronus comfort

Kenndaten:

cronus NR	
Anlagenhöhe	2000 mm oder 2135 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit bis 2800 mm ohne Bodenfreiheit
Kabinentiefe	1500 mm (ab 1600 mm mit Stoß und Fuß)
Türbreite	von 570 - 980 mm (Nennmaß)
Wandmaterial	13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht
Türmaterial	13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht
cronus GL	
Anlagenhöhe	2000 mm oder 2135 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit bis 2800 mm ohne Bodenfreiheit
Kabinentiefe	1500 mm (ab 1600 mm mit Stoß und Fuß)
Türbreite	von 570 - 980 mm (Nennmaß)
Wandmaterial	12 mm emailliertes Einscheibensicherheitsglas (ESG) bei Vorderfront und Seitenwänden, 8 mm bei Zwischenwänden
Türmaterial	8 mm emailliertes Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Standardverriegelung
cronus comfort	
Anlagenhöhe	2000 mm oder 2135 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit bis 2800 mm ohne Bodenfreiheit
Kabinentiefe	1500 mm (ab 1600 mm mit Stoß und Fuß)
Türbreite	von 900 - 980 mm (Nennmaß)